



Algemene voorschriften

WDPE bv
Natveld 9a
B-3740 Bilzen
België
Tel.: +32 89 812 109
Fax.: +32 89 812 107
e-mail: info@wdpe.be

Algemeen:

WDPE produceert kwaliteitszwembaden op maat in het materiaal PP-C, sterk en robuust, betrouwbaar en klaar voor een vlotte plaatsing.

De installatie dient te gebeuren door een gekwalificeerde installateur, volgens de geldende nationale en lokale regel- en wetgeving en de bestaande veiligheids- en kwaliteitsnormen. En dit zoals voorgeschreven in onze plaatsingsvoorschriften.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

De levensduur van een PP-C zwembad is afhankelijk van de kwaliteit van de installatie, het juiste gebruik en de correct uitgevoerde nazorg.

In geval van annulatie van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling.

De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst.

PP-C kuipen worden op maat gemaakt, met volgende toleranties:

- +/- 1cm op lengte, breedte en hoogte
- +/- 1cm op afmetingen trap, plage en tussenwand
- +/- 5cm op posities van de verlichtingspunten

De zwembadkuip en al haar toebehoren dienen op voorhand volledig betaald te worden. Voor deze op transport gaan.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

Veiligheid:

- Laat een zwembad nooit onbewaakt en zonder afscherming en vrij toegankelijk
- Laat geen kinderen en/of huisdieren onbewaakt en zonder aanwezigheid van volwassenen alleen in de buurt van een zwembad
- Een standaard zwembad heeft een diepte van 1,5m. Op een plage (indien hier bij de samenstelling van het bad voor werd gekozen, staat er standaard tussen de 20 en 30cm water) De plage is voorzien van de nodige verstevigingen, men kan hier gerust op zitten.
- Kleine kinderen kunnen echter bij de beperkte waterhoogte op de plage alsnog in moeilijkheden komen en zelfs verdrinken. Laat deze dus ook op de plage niet aan uw aandacht ontsnappen.
- PP-C platen hebben standaard een gladde afwerking. Zowel op de trap alsook op de plage is er hierdoor mogelijk risico op uitschuiven en vallen.
- Het is verboden te lopen en springen op de plage.
- Zorg dat de opening waar het rolluik uitkomt steeds vrij is. Laat geen water speelgoed achter in het zwembad.

Plaatsingsvoorschriften:

- WDPE levert bij elke zwembadkuip ook de plaatsingsvoorschriften aan. Deze dienen zowel door zwembadbouwers alsook bij zelfplaatsing steeds gevolgd en gerespecteerd te worden.
- Controleer voor aanvang van de werken het grondwaterpeil. Indien het grondwaterpeil hoger staat dan 1,75m t.o.v. het maaiveld dienen er aangepaste maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen worden best niet alleen tijdens de plaatsing van het bad voorzien maar ook achteraf wanneer het bad in gebruik is.
- Wanneer men na verloop van tijd een bad grondig zou willen reinigen, mag dit niet helemaal leeggepompt worden zonder de gepaste maatregelen te nemen. Men moet er voor zorgen dat op het moment van het leegpompen van het bad, het grondwaterpeil lager staat dan de hoogte van de PP-C kuip.
- Een kuip wordt steeds aangeleverd met platte wagen, de installateur/zelfbouwer is zelf verantwoordelijk voor het correct afladen van de kuip. Eventuele beschadigingen en de daar bijhorende kosten die optreden tijdens het lossen van de zwembadkuip kunnen niet verhaald worden op WDPE.
- Indien het PP-C zwembad niet meteen geplaatst wordt dient bij tussentijdse stockage van de kuip de volgende items in acht genomen te worden:
 - o Stockage op een vlakke en stabiele bodem
 - o Vorstvrij
 - o Niet in de vlakke zon
 - o Afgeschermd van eventueel verkeer of bewegende machines om beschadiging te voorkomen.
 - o Geen harde voorwerpen leggen op bijv. de plage om zo krassen te vermijden
 - o Steeds voorzien van verstevigingsattributen die de wanden met elkaar verbinden. Dit zijn best de door WDPE meegeleverde sloffen en stippen.
- De zwembadkuip wordt daarom dan ook het beste overdekt gestockeerd.

- Indien het niet mogelijk is om de kuip overdekt te stockeren, dan steeds de kuip volledig afdekken met een zeil. Zeker donkere kleuren zijn gevoelig voor vervorming onder invloed van direct zonlicht.
- Na plaatsing en positionering van de kuip in het voorziene gat dient de kuip onmiddellijk gevuld te worden zodat er minstens +/-10cm water op de bodem staat.
- Tijdens plaatsing op zonnige en warme dagen, de kuip zoveel mogelijk afgeschermd houden d.m.v. een zeil tot het bad volledig gevuld is met water.
- De plaatsing van een PP-C zwembad dient best te gebeuren bij de volgende temperaturen: $10^{\circ}\text{C} < 30^{\circ}\text{C}$. Plaatsing buiten deze temperatuur range kan mits het nemen van extra voorzorgsmaatregelen. Hiervoor steeds WDPE contacteren.
- Het is de verantwoordelijkheid van de installateur/klant om tijdig en correct de nodige vergunningen aan te vragen zowel vooraf, tijdens plaatsing alsook na ingebruikname van het zwembad.
- WDPE kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de zwembadbouwer/eindklant zich niet gehouden heeft aan de geldende nationale of regionale regel- en wetgeving.
- WDPE kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de klant zonder medeweten van WPDE verder gaat met een project waarvoor geen vergunning verkregen werd.
- Bij zelfplaatsing ligt de volledige verantwoordelijkheid van plaatsing van het zwembad, gaande van de voorbereiding tot uitvoering en ingebruikname bij de klant.
- Na het afladen van het bad wordt de staat van de geleverde goederen door de klant gecontroleerd en aanvaard. Nadat de vrachtwagen vertrokken is worden eventuele afwijkingen en defecten beschouwd als zijnde ontstaan tijdens plaatsing en montage.
- De vorm, afmetingen, samenstelling en kleur van het bad zijn voor aanvang van de productie van het bad gekend bij de zwembadbouwer/klant. Dit wordt door WDPE gedocumenteerd in een uitvoeringstekening en ter goedkeuring voorgelegd aan de zwembadbouwer/zelfbouwer. Productie van de zwembadkuip start pas na goedkeuring van de uitvoeringstekening.
- Indien er voor een bad dat reeds in productie is, volledig klaar is voor levering of bij de levering zelf nog een aanpassing gevraagd wordt afwijkend aan de uitvoeringstekening, dan zal dit aanleiding geven tot bijkomende kosten. Deze kosten zijn o.a.: engineering en werkvoorbereiding, productiekosten en eventuele aanpassingskosten aan de reeds gemaakte artikelen, transportkost, ...
- De extra kosten worden door WDPE berekend en voorgelegd. Indien de voorgestelde aanpassingen worden goedgekeurd dienen deze onmiddellijk volledig betaald te worden. Er zal pas worden verder gewerkt aan het project na ontvangst van de gelden op de rekening van WDPE.
- In geval van dergelijke aanpassingen kunnen reeds afgesproken leveringstermijnen niet meer gerespecteerd worden. WDPE kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Eventuele bijkomende kosten zoals onderaannemers en dergelijke kunnen ook niet op WDPE verhaald worden. Bij volledige annulatie of stopzetting van het project door de klant is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling.
- Indien de klant na de berekeningen van de aanpassingen beslist de aanpassingen niet door te voeren zijn er alsnog bijkomende forfaitaire kosten te vervullen:
 - o Voor calculatie, voorbereiding, projectbespreking en aanpassing van de uitvoeringstekening: 850€
 - o Voor transport: mee terugnemen van een zwembad en achteraf opnieuw leveren: 1500€

- Eventuele standplaats en overnachting van onze chauffeur indien het bad dezelfde dag niet mee teruggenomen kan worden naar de werkplaats van WDPE.
- Vermijd krassen op de schildelen en de plage van het zwembad. Deze kunnen niet meer weggewerkt of behandeld worden.
- Vermijd contact met harde voorwerpen op de PP-C delen
- Bij eventuele herstellingen of vervangingen (bijv. vervangen van een plageplaat) kan het zijn dat er kleurverschil is tussen het bestaande en het nieuwe materiaal.
- Verwijder de beschermingsfolie van de PP-C platen pas als het zwembad volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik is.
- Voor baden die uitgerust zijn met WDPE skimmers dient de hoogte van de overloop in de skimmers nog op de gewenste hoogte afgezaagd te worden. Zo kan de gewenste hoogte van de waterlijn bepaald worden.

Invloed van de waterkwaliteit op het PP-C zwembad:

Het zwembadwater moet steeds beantwoorden aan de normale eisen van chloor- en PH.

Voor productie van de zwembaden worden er door WDPE, 2 soorten materialen gebruikt: PP-C kunststof en roestvast staal 316L.

Beide zijn hoogwaardige materialen en uitermate geschikt voor zwembadtoepassingen. Ze zijn dan ook compatibel voor de meest gebruikte waterbehandelingssystemen. Doch dienen er wat betreft de waterkwaliteit de volgende waarden in acht genomen te worden:

- Watertemperatuur < 35°C
- Fe < 0,2mg/l
- Zoutverbindingen (chloriden) < 5000 ppm
- 7 < PH < 7,6
- 0,5 < CL < 3mg/l
- EC < 2,1 mS/cm

Automatische doseerinstallaties van bijv. chloor of PH- toevoeging kunnen falen of niet altijd correct werken. Controleer daarom op regelmatige basis de waterwaarden van uw zwembadwater.

Waterwaarden die buiten deze toleranties vallen kunnen bij het RVS materiaal alsnog aanleiding geven tot roestvorming.

We spreken hier over vliegroeft. Dit treedt op wanneer het RVS in contact gekomen is met ijzer. Dit kan door het bad te vullen met ijzerhoudend water, bijv. bron of putwater of indien er op een andere manier ijzer in het water terecht is gekomen.

Corrosie is steeds een gevolg van verkeerd gebruik of een afwijkende waterkwaliteit, enkele voorbeelden:

- Ijzer in het water
- RVS onderdelen worden bewerkt met tools waarmee ook ijzer bewerkt werd. Alle onderdelen waaronder ook de RVS balk onder de plage zijn op maat gemaakt. Het is dan ook niet nodig om de RVS onderdelen in het zwembad nog na te bewerken.
- Beschadigingen van de RVS onderdelen/ RVS balk tijdens plaatsing van het bad.
- Toch uitvoeren van nabewerkingen zonder passivering van de RVS oppervlakten.

- Overdosering van chloor, bijv. door teveel chloorpoeder of chloortabletten of teveel chloorschok toe te voegen.

Eventuele corrosie zal steeds oppervlakkig optreden. Vermijd schuren met schuurpapier omdat zo de huidlaag van het RVS wordt aangetast en er onmiddellijk opnieuw corrosie zal optreden.

Toevoeging van bepaalde additieven aan het zwembadwater, verkeerde producten of overmatig chloorgebruik kunnen aanleiding geven tot verkleuring van de platen. Dit valt buiten de garantievoorwaarden.

Vooraf bij donkere kleuren vermindert de kleurgarantie bij een slechte waterkwaliteit of overmatig chloorgebruik.

Overmatig gebruik of overdosering van chloorshock kunnen eveneens een negatieve invloed hebben op de kwaliteit en de kleurvastheid van het zwembad en vallen dan ook buiten de scope van de garantievoorwaarden.

Onderhoud

- PP-C platen zijn in de massa gekleurd en Uv-bestendig. Ze zijn ook resistent tegen bacteriën en vervuiling. Toch kan er zich na verloop van tijd kalk afzetten op de wanden. Ook algenvorming of rottend organisch of vegetatief materiaal zoals bladeren kunnen voor vervuiling zorgen.
- Het is daarom aangewezen om minstens twee keer per jaar (doe dit best in het voorjaar en het najaar) het bad te kuisen. Gebruik hiervoor een schepnet, stofzuiger en/of zachte spons. Gebruik geen vuilfrees of dampreiniger en geen kuisproducten.
- Maak tijdig je zwembad winterklaar. Zorg ervoor dat er geen stilstaand water kan bevriezen, dit zowel in de kuip zelf alsook in de skimmers.
- Voor het reinigen van de rolluiknis dient de plage geopend te worden en verwijderd. Doe dit steeds zoals beschreven in de handleiding. De plage wordt op maat gemaakt, hierbij wordt er rekening gehouden met de uitzetting van het materiaal. Toch kan het zijn dat ten gevolge van grote temperatuurverschillen, bijv. tussen plaatsing van het bad en ingebruikname op een warme zomerdag, dat de plage iets meer uitzet dan het tolerantieveld en dus knelt. Forceer nooit het openen van de plage.
- Indien er geen automatische vulling geïnstalleerd wordt op het zwembad, controleer dan regelmatig de waterstand van het zwembad. Zorg ervoor dat het water niet lager komt te staan dan de skimmeropeningen. Anders worden de skimmers “droog” gezogen en komt er lucht in het filtersysteem.
- De bodemaanzuiging bevindt zich meestal in de rolluiknis. Zorg dat de aanzuiging steeds vrij is en vrij van vervuiling zoals bladeren. Wanneer winter en zomer onderhoud gedaan wordt. Controleer dan of de aanzuigroosters vrij zijn.
- Een PP-C zwembad is zeer onderhoudsvriendelijk en op eenvoudige wijze te reinigen. Gebruik naast een schepnet, robot en de stofzuiger geen andere attributen of producten. Dit is onnodig en deze kunnen alleen maar een risico geven op een minder goede waterkwaliteit of krassen op de zwembadwand.

GARANTIE – CERTIFICAAT

WDPE bv
Natveld 9a
B-3740 Bilzen
België
Tel.: +32 89 812 109
Fax.: +32 89 812 107
e-mail: info@wdpe.be

De garantieperiode bedraagt 10 jaar voor de constructie van de PP-C zwembadkuipen.

Voorwaarden (geldig vanaf 01/01/2017)

De factuur geldt als garantiebewijs. De garantie dekt de kosten voor het vervangen van afgekeurde of defecte materialen in zover ze behoren tot de levering zelf en niet het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een foutieve plaatsing, ongewone weersomstandigheden of overmacht.

Indien de gegrondheid van de betreffende klacht is bewezen en door WDPE is geaccepteerd, zijn wij gehouden slechts de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te vervangen of te vergoeden. Deze klacht dient onmiddellijk na controle van de goederen bij aankomst van de vrachtwagen op de werf telefonisch gemeld te worden en binnen de 24u aan ons schriftelijk en met foto's onderbouwd te worden meegedeeld.

Het lassen van de baden is nog steeds een manueel proces dat handmatig wordt uitgevoerd. Kleine oneffenheden of lichte fluctuaties in lasnaden kunnen daardoor mogelijk zijn.

Dit heeft echter geen invloed op de structuur van de kuip en de waterdichtheid en zal dus door WDPE ook niet als klacht aanvaard worden.

Waterinsijpeling in onderdelen die niet verondersteld worden waterdicht te zijn, kan nooit aanleiding geven tot garantie.

Kleurveranderingen kunnen niet als een gebrek worden aanzien en zijn inherent aan het product. Kleurverschillen, kleurdefecten of donkere strepen op de PP-C platen kunnen af en toe voorkomen. We trachten de platen met deze gebreken tijdens productie eruit te halen. Maar zo'n gebrek is niet altijd zichtbaar o.w.v. de beschermingsfolie.

Daar deze gebreken eigen zijn aan het product kan WDPE hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld, er zal dan ook geen enkele korting, geld teruggave of terugname van de kuip kunnen gebeuren.

Gevolgschade, kosten van montage, demontage en transport worden niet gedekt door de garantie. De verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt indien het defect optreedt door het niet naleven van de instructies voor installatie, aansluiting en gebruik of door onoordeelkundig optreden van de gebruiker.

Garantie vervalt indien blijkt dat de kuip niet geïnstalleerd werd zoals voorgeschreven in onze plaatsingsvoorschriften.